

# LFL182G54TC1B838

生産中

推奨

RoHS

REACH


## 用途

|        |                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適用外用途  | 「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。                                                                                       |
| 適用用途   | 民生機器,産業機器,医療機器 [GHTF A/B],モバイル機器<br>上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。 |
| オススメ用途 | 民生機器,産業機器,医療機器 [GHTF A/B],モバイル機器                                                                             |

## 包装情報

| 包装コード | 仕様          | 標準梱包数量 |
|-------|-------------|--------|
| -     | 180mm紙テーピング | 4000   |

## 外観および形状



### お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
- 記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

# LFL182G54TC1B838

## 特長

セラミック多層技術を応用して開発された、チップタイプのフィルタです。

高周波まで安定した高い選択度が得られます。

1. 小型、薄型、軽量のローパスフィルタ。
2. 送信部・IF部の高調波除去用として最適な、低損失タイプ。
3. テーピング寸法を標準としており、チッププレーサーによる自動実装が可能。
4. 無調整で使用可能。
5. リフローによるはんだによるはんだ付けが可能。
6. 中心周波数および波形の変更が容易で、比較的短期間でサンプルの対応が可能。

### お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。  
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、  
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

# LFL182G54TC1B838

## スペック

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| 用途             | WIMAX                                |
| 公称中心周波数(fo)    | 2545.00MHz                           |
| 通過帯域幅          | fo±145.00MHz                         |
| 帯域内挿入損失Ⅰ)      | 0.40dB max. (at 25℃)                 |
| 帯域内挿入損失Ⅱ)      | 0.43dB max. (-40 to +85℃)            |
| 減衰量(絶対値)Ⅰ)     | 26.0dB min. at 4800.00 to 5390.00MHz |
| 減衰量(絶対値)Ⅱ)     | 23.0dB min. at 7200.00 to 8085.00MHz |
| 減衰量(絶対値)Ⅲ)     | 7.0dB min. at 8000.00 to 10000.00MHz |
| 帯域内VSWR(max.)  | 2.0                                  |
| 特性インピーダンス(公称値) | 50Ω                                  |
| 許容電力           | 3W                                   |
| 使用温度範囲         | -40℃ ～ 85℃                           |
| LxW寸法          | 1.60x0.80mm                          |
| T寸法(max.)      | 0.7mm                                |

### お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。