

IML-0687


生産中

推奨

RoHS

REACH

外観および形状



包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
-	バラ袋	100

特長

LEAD TYPE用 (IRA-S Series)

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

IML-0687

スペック

材質	高密度ポリエチレン
色	乳白色
使用温度範囲	-25℃ ～ 60℃
保存温度範囲	-30℃ ～ 80℃
検知エリア (deg.)	水平：30 垂直：20
レンズセグメント数	1

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。


記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様が記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

IML-0687

製品データ



*Assembled with Murata sensor IRA-S2** series

配光図

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。