
注意：このデータシートは最新でない可能性があります。
村田製作所公式ウェブサイトよりSV01A103AEA01R00の最新データシートをダウンロードしてください。
http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=SV01A103AEA01R00

SV01A103AEA01R00

生産中止予定　RoHS　REACH

外観および形状





特長

1. 抵抗体材料・接点形状の工夫により、回転寿命特性は100万サイクルを保証します。
2. 検知する対象との接続に便利な貫通軸ロータを採用しています。
3. 超薄型（2.1mm）です。

包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
R00	330mmエンボステーピング	1000

お願い
1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

注意：このデータシートは最新でない可能性があります。
村田製作所公式ウェブサイトよりSV01A103AEA01R00の最新データシートをダウンロードしてください。
http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=SV01A103AEA01R00

SV01A103AEA01R00

スペック


使用温度範囲	-40℃ ～ 85℃
形状	SMD
全抵抗値	10kΩ
全抵抗値公差	±30%
出力電圧直線性	±2%
電気的有効回転角度(typ.)	333.3°
抵抗温度係数	±500ppm/℃
回転寿命(max.)	100万ｻｲｸﾙ
回転トルク(max.)	2mN·m(参考値：21gf.cm)
定格電圧	5Vdc
耐電圧	250Vac、1分間、漏洩電流 50μＡ以下
絶縁抵抗(min.)	100MΩ
絶縁抵抗規定条件	250Vdc
質量	0.36g

お願い
1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

注意：このデータシートは最新でない可能性があります。
村田製作所公式ウェブサイトよりSV01A103AEA01R00の最新データシートをダウンロードしてください。
http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=SV01A103AEA01R00

SV01A103AEA01R00

製品データ



構造図

お願い
1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。