

NCM6S4805C

生産中止

RoHS


用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	民生機器,産業機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

特長

5V 1.2A, Isolated 6W Wide Input Single Output DC-DC Converter 5.2kVDC, 18-75V Input

外観および形状



お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

NCM6S4805C

スペック

出力電力 (W)Max	6W
Vin(V)	18V ~ 75V
Vin(V)typ	48V
Vout (V)	5V
Vout (V)typ	5V
ラインレギュレーション (%)	-0.5% ~ 0.5%
ロードレギュレーション (%)	1%
絶縁耐圧 (V)	5200V
効率 (%)	78%
サイズ (mm)W	32.0mm
サイズ (mm)L	20.0mm
サイズ (mm)T	10.75mm
動作温度範囲(degC)	-40℃ ~ 85℃
出力数 (#)	1
Iout (A)Max	1.2A
パッケージ	DIP
製品シリーズ	NCM
製品シリーズ特徴	Isolated 6W Wide Input Single Output DC-DC Converters
レギュレーション	Regulated
安全規格	UL60950, ANSI/AAMIES60601-1
ブランド	Murata Power Solutions

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。