注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载PRF18BB471QB5RB的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=PRF18BB471QB5RB

# PRF18BB471QB5RB

目前生产　推 荐　RoHS　REACH

## 用途


| | |
|---|---|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。 |
| 可以使用的用途 | 民用设备,工业设备,医疗设备 [GHTF A/B]<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |

## 包装信息

| 包装 | 规格 | 标准包装数量 |
|---|---|---|
| RB | 180mm纸带 | 4000 |

## 外观＆形状






| Part Number | Dimensions (mm) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | L | W | T | e | g |
| PRF03_RL | 0.6±0.05 | 0.3±0.05 | 0.3±0.05 | 0.1 to 0.2 | - |
| PRF15_RC | 1.0±0.05 | 0.5±0.05 | 0.5±0.05 | 0.1 to 0.4 | 0.3 min. |
| PRF18_RB | 1.6±0.15 | 0.8±0.15 | 0.8±0.15 | 0.1 to 0.6 | - |
| PRF21_RA | 2.0±0.2 | 1.25±0.2 | 0.9±0.2 | 0.2 min. | 0.5 min. |

## 特点

1. SMD type is helpful for miniaturizing circuits because of its small size and light weight.
2. Excellent thermal response due to small size
3. Solid-state construction provides excellent mechanical vibration and impact resistance.
4. Contactless operation provides noiseless operation.
5. Lead is not contained in the terminations.
6. UL/cULcertified product. (UL1434, File No. E137188)



**注意**
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载PRF18BB471QB5RB的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=PRF18BB471QB5RB

# PRF18BB471QB5RB

## 规格

| | |
|---|---|
| 最大电压 | 32V |
| 温度传感 | 115℃ |
| 检测温度允许差 | ±5℃ |
| 温度传感测量条件 | at 4.7k ohm |
| 温度传感(2) | 130℃ |
| 检测温度(2)允许差 | ±7℃ |
| 温度传感(2)测量条件 | at 47k ohm |
| 电阻值(25℃) | 470Ω |
| 电阻值(25℃)允许差 | ±50% |
| 工作温度范围 | -20℃ to 140℃ |
| 尺寸代码(单位为mm) | 1.6x0.8mm |
| 形状 | SMD |
| 质量 | 0.004g |
| MSL | 1 |

由此查看技术术语

由此产看相关资料（UL、RoHS等）




**注意**
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载PRF18BB471QB5RB的很新数据表。


http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=PRF18BB471QB5RB

# PRF18BB471QB5RB

## 产品数据




电阻-温度特性




电阻-温度特性范围(参考)



**注意**
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。