注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载RDE5C1H1R0C0P1H03B的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=RDE5C1H1R0C0P1H03B

RDE5C1H1R0C0P1H03B

目前生产 RoHS REACH 125℃max. 啸叫对策 弯曲裂纹 焊接裂纹 波峰 焊接

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备,移动设备,植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C],汽车[信息娱乐 / 舒适设备] 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。

备注事项

HF(Halogen Free)

外观＆形状



参考信息

包装	规格	标准包装数量
B	散装袋	500

质量 (标准值)	
1个	0.1g

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载RDE5C1H1R0C0P1H03B的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=RDE5C1H1R0C0P1H03B

RDE5C1H1R0C0P1H03B

规格

L尺寸或外径尺寸D	5.0mm max.
宽度	3.5mm max.
T尺寸	2.5mm max.
引线间距F	2.5±0.8mm
引线直径d	0.5±0.05mm
涂料滴落e	Up to the end of crimp
静电容量	1.0pF ±0.25pF
额定电压	50Vdc
温度特性	C0G(EIA)
温度特性的温度范围	-55℃ to 125℃
工作温度范围	-55℃ to 125℃
温度特性	25 to 125℃：0±30ppm/℃ -55 to 25℃：0+30/-72ppm/℃
W1尺寸	6.0mm max.

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载RDE5C1H1R0C0P1H03B的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=RDE5C1H1R0C0P1H03B

RDE5C1H1R0C0P1H03B

特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。









注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载RDE5C1H1R0C0P1H03B的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=RDE5C1H1R0C0P1H03B

RDE5C1H1R0C0P1H03B



注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。